

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCZEPY DO TRANSPORTU MASZYN
BUDOWLANYCH WIOLA B3040**

	Dane ogólne
1.	Producent: Wiola
2.	Model: B3040
3.	Typ: platforma transportowa do przewozu maszyn budowlanych
4.	Stan: fabrycznie nowa
5.	Przeznaczenie: transport minikoparek, ładowarek, zagęszczarek i innych maszyn budowlanych
6.	Rodzaj najazdu: trap stalowy pełniący funkcję tylnej burty
	Wymiary i masa
7.	Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3000 kg
8.	Masa własna: ok.850 kg
9.	Ładowność: 2150 kg
10.	Wymiary przestrzeni ładunkowej: 3920 x 1720 x 200
	Konstrukcja ramy
11.	Rama wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości, przystosowana do dużych obciążeń punktowych
12.	Rama spawana wykonana z kształtownika stalowego – otworowana i przetłaczana – ocynkowana ogniowo.
13.	Wzmocnione profile poprzeczne
14.	Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej
15.	Uchwyty mocujące do transportu maszyn
16.	Konstrukcja przystosowana do pracy w trudnych warunkach budowlanych
	Trap
17.	Trap ze zintegrowanymi podporami
18.	Konstrukcja stalowa o wysokiej wytrzymałości
19.	Długość: 1540 mm
20.	Powierzchnia antypoślizgowa poprawiająca przyczepność gąsienic i kół
21.	Wspomaganie podnoszenia za pomocą sprężyn
22.	Możliwość szybkiego składania i zabezpieczenia transportu

23.	Odpowiedni kąt najazdu dla minikoparek i maszyn niskopodwoziowych
24.	Mocowanie: zintegrowane z ramą przyczepy
25.	Odporność na odkształcenia pod obciążeniem punktowym
Płyta oporowa łyżki koparki	
26.	Płyta stalowa montowana na przedniej części przyczepy
27.	Przeznaczenie: stabilizacja ramienia i osprzętu hydrauliki
28.	Konstrukcja: stalowa, wzmacniana
29.	Powierzchnia robocza odporna na uderzenia i ścieranie
30.	Połączenia z ramą: stałe, zintegrowane
Układ jezdny	
31.	Liczba osi: 2 osie hamowane
32.	Komplet amortyzatorów na obie osie
33.	Układ hamulcowy: najazdowy
34.	Zawieszenie: wzmacniane
35.	Koła: dostosowane do dużych obciążeń 185 R14 C
36.	Koło podporowe: wzmacniane, skrętne
37.	Błotniki stalowe pokryte blachą ryflowaną
38.	Fartuchy przeciwbłotne
Instalacja elektryczna	
39.	Napięcie: 12 V
40.	Złącze: 13-pin
41.	Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego
42.	Przewody zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi
Oświetlenie	
43.	Pełne oświetlenie w wersji LED
44.	Światła pozycyjne
45.	Światła stop
46.	Kierunkowskazy
47.	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
48.	Światła obrysowe

	Zabezpieczenia, transport i wyposażenie
49.	Uchwyty do spinania sprzętu wspawane w ramę – 4 szt.
50.	Kliny najazdowe
51.	Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe
52.	Punkty kotwiczenia maszyn
53.	Możliwość zastosowania łańcuchów transportowych
54.	Zintegrowany uchwyt na koło zapasowe
55.	Koło zapasowe
56.	Ramka na podłużną tablicę rejestracyjną
57.	Wkładka antykradzieżowa
58.	Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu wraz z zaczepem oczkowym DIN
59.	Pas do spinania 4 – 7 m
	Zastosowanie
60.	Transport minikoparek
61.	Transport maszyn budowlanych, gąsienicowych i kołowych
	Dokumentacja
62.	Dokumenty do rejestracji
63.	Deklaracja zgodności producenta
64.	Instrukcja obsługi w języku polskim
65.	Homologacja drogowa zgodna z wymaganiami UE
	Inne
66.	Dostawa przyczepy na adres firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Szpitalna 11, Knurów
	Gwarancje
67.	Gwarancja: 24 miesiące

....., dnia.....

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy)